

POINTS

Chauds & Froid Combinés



POINTS

Chauds & Froid Combinés



POINTS

Chauds & Froid Combinés



POINTS

Chauds & Froid Combinés



POINTS

Chauds & Froid Combinés



POINTS

Chauds & Froid Combinés



POINTS

Chauds & Froid Combinés






POINTS

Chauds & Froid Combinés





	Dimensions (cm)	Description Technique
<p>■ Module ventilé réfrigéré 90 cm</p> 	120x85x132	<p>Réfrigération ventilée. Cuve réfrigérée inox AISI 304. Groupe frigorifique tropicalisé. Régulation électronique. Fourchette de température: 0°C à 4°C. Gaz frigorifique : R404A. Tension nominale : 230V 50Hz. Façade vitrée simple courbure. Niveau d'exposition supérieure froid. Façade en tôle peinte. 4 roues dont 2 avec freins.</p>
<p>■ Module chaud (Poulets)</p> 	90x91x80	<p>Cuve en inox cuve chauffante avec angle recouvrant pour une grande facilité de nettoyage. Grilles de dessus inox perforé amovibles avec butée fil avant. Vitre avant plat. 4 roues dont 2 à freins. Rail d'accrochage fil inox à l'arrière Jupage avant tôle peinte.</p>
<p>■ Module chaud (Fougas)</p> 	60x91x80	<p>Cuve en inox cuve chauffante avec angle recouvrant pour une grande facilité de nettoyage. Grilles de dessus inox perforé amovibles avec butée fil avant. Vitre avant plat. 4 roues dont 2 à freins. Rail d'accrochage fil inox à l'arrière. Jupage avant tôle peinte.</p>